

 **NEW**

RMR 235

Tondeuse grandes surfaces à éjection arrière

- Pour montage sur tondeuse frontale à partir d'environ 25 kW (33 ch)
- Compacité maximale grâce à un carter de coupe en trois parties
- Au moins 13 minutes de gain de temps par terrain de sport

RMR235

Un plateau de coupe professionnel avec une très grande capacité de rendement surfacique.

Le RMR 235 est un plateau de coupe professionnel robuste, conçu pour répondre aux exigences élevées d'une utilisation intensive au quotidien. Avec une largeur de travail de 235 cm, il offre une capacité de rendement surfacique environ 30 % supérieure à celle d'un plateau de coupe de 180 cm. Cela signifie moins de passages, moins de traces de roues et moins de compactage du sol.

Un concept de conception innovant et un processus de coupe performant garantissent un résultat de travail unique. Pour la tonte dans des espaces restreints, les parties latérales peuvent être entièrement repliées, réduisant ainsi la largeur de passage à 200 cm.

Grâce aux parties latérales repliables de manière variable, le transport sur remorque ainsi que le passage dans des zones plus étroites se font sans difficulté.

Un nouveau concept d'entraînement par courroie permet une transmission à faibles pertes des lames, tout en augmentant leur force d'impact. Associé à une nouvelle conception, cela se traduit par une robustesse et une durabilité accrues.

Trois rouleaux anti-scalp de série protègent le gazon contre les dommages mécaniques, même sur terrain irrégulier. Pour les opérations de maintenance, le plateau de coupe se relève simplement.

Die Vorteile:



Haute performance de surface et faible compactage du sol grâce à la grande largeur de travail de 235 cm.



Dispositif de mulching optionnel pour une répartition parfaite des résidus de coupe.



Système à double articulation breveté pour le contrôle des plateaux de coupe latéraux, assurant une adaptation optimale au sol pendant le travail et un repli facile pour le transport.



Longue durée de vie des lames grâce aux lames de qualité DuraBlade avec revêtement spécial.



Adaptation au sol grâce aux parties latérales montées de manière flexible, même sur terrain irrégulier.



Le chevauchement des lames d'environ 80 mm permet de prendre des virages larges sans formation de bandes. Avec les flancs latéraux relevés à 15°, le chevauchement reste de 30 mm.

TECHNISCHE DATEN

Montage d'une faucheuse frontale :	sur relevage Avant
Entraînement :	Prise de force Avant
Force nécessaire env :	22 kW (30 CH)
Largeur de travail en cm env :	235
Largeur de travail avec les unités latérales repliées en cm env :	150
Rayon de pivotement des unités latérales dans le groupe de fauche env :	+/- 10°
Largeur de transport en cm env :	200
Hauteur de coupe en cm :	2,5 - 10

Répond aux exigences de la norme de sécurité pour tondeuses à gazon ISO 5395-1/3.

Descriptions et illustrations non contractuelles. Sous réserve de modifications de la conception et de l'exécution.

Plus d'informations par :

Wiedenmann GmbH
Am Bahnhof | 89192 Rammingen | ALLEMAGNE
Telefon +49 7345 953-0 | Telefax +49 7345 953-233
info@wiedenmann.com

www.wiedenmann.com

